

ALIOTH



DOIMO[®]
Salotti

SCHEDA PRODOTTO

STRUTTURA: Realizzata con legno massello di abete abbinato a pannello di particelle di legno grezzo, biodegradabile e pannello di fibra di legno dura.

MOLLEGGIO DELLA SEDUTA: Costituito da cinghie elastiche in polipropilene (65%) e gomma (35%), di altezza variabile fissate con punti metallici e disposte secondo trame ortogonali.

IMBOTTITURA DELLA STRUTTURA: Realizzata con poliuretano espanso di densità ECO 35 HD+.

IMBOTTITURA DEI CUSCINI: Schienale: realizzato con poliuretano espanso densità 35 ricoperto con ovatta autoestinguente Tecnoform da 450 gr. Seduta: realizzata con poliuretano espanso densità ECO 30HX4+ ricoperto con ovatta autoestinguente Tecnoform da 450 gr.

VERSIONE LETTO: Meccanismo trasformabile a letto realizzato con tubolare metallico e supporto in rete metallica elettrosaldato a tre pieghe. Materasso realizzato in poliuretano espanso densità 21 H. 7 cm, rivestito in cotone. Le misure della rete sono rispettivamente di 102/112/162 cm e lunghe 187 cm. Le misure del materasso sono rispettivamente di 80/90/140 cm lungo 187 cm. Con il letto aperto l'ingombro totale è di 230 cm.

RIVESTIMENTO: Pelle. Per la tipologia del rivestimento e la manutenzione vedere le relative schede tecniche.

CARATTERISTICHE: Cuscini di seduta removibili e sfoderabili. Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga. Modello realizzabile sia in versione componibile che a divano finito. Non è possibile realizzare fianchi a vista.

PIEDI DI SERIE: In legno di faggio massello, H. 6 cm rivestiti in pelle.

PIEDI OPTIONAL: In legno H. 6 cm finitura wengè, noce scuro o noce chiaro.

PRODUCT DATA SHEET

STRUCTURE: Made of solid fir wood. Biodegradable raw wood particleboard and hard wood fibreboard are also used to reinforce the structure.

SPRING SEATING: Elastic straps in polypropylene (65%) and rubber (35%), fixed with metal staples in a diagonal pattern.

STRUCTURE PADDING: Polyurethane foam, density ECO 35 HD+.

CUSHIONS PADDING: Back: polyurethane foam, density 35 covered with a self-extinguishing Tecnoform wadding 450 gr. Seat: polyurethane foam, density ECO 30HX4+ covered with a self-extinguishing Tecnoform wadding 450 gr.

BED VERSION: Bed mechanism made from metal round frame and electro-welded net with three-fold opening. Mattress made of double density polyurethane foam 21, covered in cotton 7 cm high. The bed frame dimensions are 102/112/162 cm wide and 187 cm length. Mattress dimensions are respectively 80/90/140 cm. wide and 187 cm length. open bed depth 230 cm.

COVER: Leather. For types of covers available and their care, please refer to the leather specification sheet.

FEATURES: Seat cushions are removable. The product is not classified as fire-retardant. The product can be realized either as modular or fixed version. It is not possible to finished the lateral side panels.

STANDARD FEET: Solid beechwood feet upholstered in leather 6 cm high.

OPTIONAL FEET: Wooden feet available in wenge, dark and light walnut color, 6 cm high.