

# ATTIKO



**DOIMO**<sup>®</sup>  
Salotti

## SCHEDA PRODOTTO

**STRUTTURA:** Realizzata in multistrato e legno massello di abete abbinato a pannello di particelle di legno grezzo, biodegradabile e pannello di fibra di legno dura. Telaio in metallo con piedi in plastica per il rialzo dal pavimento.

**MOLLEGGIO DELLA SEDUTA:** Costituito da cinghie elastiche in polipropilene (65%) e gomma (35%), di altezza variabile fissate con punti metallici e disposte secondo trame ortogonali.

**IMBOTTITURA DELLA STRUTTURA:** Realizzata con poliuretano espanso di densità 21T/40T e rivestita con ovatta da 320 gr.

**IMBOTTITURA DEI CUSCINI:** Schienale: realizzato in poliuretano espanso di densità 18SS ricoperto con ovatta 320 gr. Seduta: realizzata con poliuretano espanso di densità 35 SR ricoperto con ovatta da 320 gr.

**MECCANISMO RELAX:** Attiko ha di serie un meccanismo della seduta con movimento manuale di slittamento realizzato in metallo, optional è disponibile in versione elettrica comandato da un telecomando a filo. Nella versione manuale le sedute si allungano di 38 cm, mentre nella versione elettrica di 32 cm. Per ogni seduta con meccanismo elettrico è possibile richiedere il kit batteria Lithium 1800.

**RIVESTIMENTO:** Pelle. Per la tipologia del rivestimento e la manutenzione vedere le relative schede tecniche.

**CARATTERISTICHE:** Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga. Modello realizzabile sia in versione componibile che a divano finito.

**PIEDE DI SERIE:** Piede in plastica H. 6 cm

## PRODUCT DATA SHEET

**STRUCTURE:** Made from solid fir wood. Biodegradable raw wood particleboard and hard wood fibreboard are also used to reinforce the structure. Plastic feet and sliding metal tracks.

**SPRING SEATING:** Elastic straps in polypropylene (65%) and rubber (35%), fixed with metal staples in a diagonal pattern.

**STRUCTURE PADDING:** Polyurethane foam, density 21T/40T and covered with wadding 320 gr.

**CUSHIONS PADDING:** Back: polyurethane foam, density 18SS. Covered with wadding 320 gr. Seat: polyurethane foam, density 35SR. Covered with wadding 320 gr.

**RECLINER DEVICE:** Attiko has as standard a manual seat's slide mechanism realized in metal, optional it's available the electric version with remote control. In the manual version the seats can be extract up to 38 cm, while in the electric version up to 32 cm. For each electric seats is possible to have Kit battery Lithium Power Pack 1800.

**COVER:** Leather. For types of covers available and their care, please refer to the leather specification sheet.

**FEATURES:** This product is not classified as fire-retardant. The Attiko model is available both as a modular version and as a finished sofa.

**STANDARD FEET:** Plastic feet 6 cm high.