

EVOQUE



DOIMO[®]
Salotti

SCHEDA PRODOTTO

STRUTTURA: Realizzata in multistrato e legno massello di abete abbinato a pannello di particelle di legno grezzo, biodegradabile e pannello di fibra di legno dura.

MOLLEGGIO DELLA SEDUTA: Costituito da cinghie elastiche in polipropilene (65%) e gomma (35%), di altezza variabile fissate con punti metallici e disposte secondo trame ortogonali.

IMBOTTITURA DELLA STRUTTURA: Realizzata con poliuretano espanso di densità 2 I PP.

IMBOTTITURA DEI CUSCINI: Schienale - realizzato in poliuretano espanso di densità ECO 30HX4+ ricoperto con ovatta autoestinguente tecnoform da 350 gr. Seduta - realizzato con poliuretano espanso di densità ECO 35H+ ricoperto con ovatta autoestinguente tecnoform da gr. 450 gr.

MECCANISMO RELAX: Evoque ha di serie un meccanismo poggiatesta manuale aperto/chiuso, realizzato in metallo in finitura cromo lucido. Il meccanismo della seduta con movimento combinato di schienale reclinabile e sollevamento del poggiapiedi è realizzato in metallo ed è disponibile esclusivamente in versione elettrica. Può essere combinato ad un meccanismo poggiatesta elettrico che può essere azionato indipendentemente dal meccanismo di seduta.

RIVESTIMENTO: Pelle. Per la tipologia del rivestimento e la manutenzione vedere le relative schede tecniche. Il fianco degli elementi non è completamente finito.

CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga. Modello realizzabile sia in versione componibile che a divano finito. Il fianco degli elementi non è completamente finito.

PIEDI DI SERIE: Piedini realizzati in metallo tagliati al laser H. 13 cm, verniciato grigio piombo 013.

PIEDI OPTIONAL: Piedini realizzati in metallo tagliati al laser H. 13 cm, verniciato nero vesuvio 014, bronzo vintage 001, grigio titanio 012, bianco perla 011.

PRODUCT DATA SHEET

STRUCTURE: Made of solid fir wood. Biodegradable raw wood particleboard and hard wood fibreboard are also used to reinforce the structure.

SPRING SEATING: Elastic straps in polypropylene (65%) and rubber (35%), fixed with metal staples in a diagonal pattern.

STRUCTURE PADDING: Polyurethane foam, density 21PP.

CUSHIONS PADDING: Back - polyurethane foam, density ECO30HX4+. Covered with self-extinguishing Tecnoform wadding 450 gr. Seat - polyurethane foam, density ECO35H+. Covered with self-extinguishing Tecnoform wadding 450 gr.

RECLINER DEVICE: Evoque has as standard a manual headrest mechanism, made of metal in polished chrome finish. The seat mechanism with combined movement of reclining backrest and footrest lifting is made of metal and is available only in the electric version. It can be combined with an electric headrest mechanism that can be used independently from the seat mechanism.

COVER: Leather. For types of covers available and their care, please refer to the leather specification sheet.

FEATURES: The product is not classified as fire-retardant. The Evoque model is available both as a modular version and as a finished sofa. It is not possible to finished the lateral side panels. The side of the elements is not completely covered.

STANDARD FEET: Metal feet laser cut 13 cm high lacquered in lead-grey 013 color.

OPTIONAL FEET: Metal feet laser cut 13 cm high lacquered in vesuvian black 014, antique bronze 001, titanium grey 012, pear-white 011.